

RayGround 12/20



Встраиваемый грунтовый светильник с мощным световым потоком предназначен для акцентной и архитектурной подсветки. Модель монтируется заподлицо в твердые покрытия, газон или отмостку. Применяется для эффектной иллюминации фасадов, деревьев, садовых дорожек и въездных зон. Устойчив к нагрузкам, влаге и перепадам температур.



IP67



IK08



12/20 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb



RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,4 - 1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Любая длина кабеля
Напряжение 12 / 24 / 48V DC
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Магистральное (проходное) исполнение
Доработка закладной и лицевой панели под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под T3

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление в грунт: капралон.

Лицевая панель: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.

Двойной контур защиты от внешнего воздействия: внешнее защитное стекло - поликарбонат, внутреннее - закаленное.

Цвет свечения

